

## Drucktaster, 16.2 mm, tastend, 1 S, Blende grün



### Haupt- / Anwendungsgebiete

- > Maschinen- und Anlagenbau
- > Modellbau
- > Hausinstallation



### Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 16,2 mm, Schraubanschluss, nicht beleuchtbar

### Technische Daten

#### > Allgemein

|   |   |
|---|---|
| Farbe der Blende                        | grün                                    |
| Eigenschaft der Blende / des Pilzes     | opak                                    |
| Form des Bundes                         | rund                                    |
| Arbeitstemperatur, min.                 | -25 °C                                  |
| Arbeitstemperatur, max.                 | 85 °C                                   |
| Lagertemperatur, min.                   | -40 °C                                  |
| Lagertemperatur, max.                   | 90 °C                                   |
| beleuchtbar                             | nein                                    |
| Verpackung                              | Karton                                  |
| Verpackungseinheit                      | 100 Stück                               |
| Nettogewicht                            | 11 g                                    |
| Lebensdauer                             | 150.000 Zyklen                          |
| B10                                     | 195.000 Zyklen                          |
| Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP40<br>IP65<br>IP65 mit Dichtungskappe |
| MOQ Auftrag                             | 100 Stück                               |
| RoHS konform                            | ja                                      |
| REACH konform                           | ja                                      |

#### > Einbaumaße

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Außenmaß Länge  | 20 mm   |
| Außenmaß Breite | 20 mm   |
| Außenmaß Höhe   | 50 mm   |
| Einbauöffnung   | 16,2 mm |
| Einbautiefe     | 41 mm   |
| Einbauhöhe      | 9 mm    |

#### > Mechanische Kennwerte

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Betätigungsfunktion | tastend |
|---------------------|---------|

#### Direkte Links

- > RAFI eCatalog

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Betätigungskraft, min. | 7,5 N            |
| Betätigungsweg, max.   | 4,3 mm           |
| Kontaktfunktion        | 1 S              |
| Kontaktsystem          | Brückenkontakt   |
| Kontaktwerkstoff       | Silber           |
| Befestigung            | Gewinding        |
| Anschluss rückseitig   | Schraubanschluss |

**> Elektrische Kennwerte**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Schaltspannung, max. | 250 V |
| Schaltstrom, max.    | 2 A   |

**Zeichnungen****Maß-Zeichnungen**