

RAFIX 22 QR, RAFIX 22 FSR, RAMO 22, Schutzkragen für Not-Halt, gelb, 69 mm x 69 mm, 30,3 mm



Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Messen-Steuern-Regeln
- › Elektrotechnik
- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Signalbau
- › Fahrzeugbau
- › Baumaschinen
- › Handbediengeräte
- › Industrie-Roboter



Beschreibung

Die Schutzkragen dienen nach DIN 13850 zum Schutz gegen versehentliches Betätigen des Not-Halt Tasters.

Technische Daten

› Allgemein

| | |
|-------------------------|------------|
| Farbe | gelb |
| Form des Bundes | rund |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 34,5 g |
| MOQ Auftrag | 1 Stück |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |
| Material der Komponente | Kunststoff |

Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)

› Einbaumaße

| | |
|-----------------|---------|
| Außenmaß Länge | 69 mm |
| Außenmaß Breite | 69 mm |
| Außenmaß Höhe | 34 mm |
| Einbauöffnung | 30,3 mm |
| Maß des Bundes | 69 mm |

Zeichnungen

Maß-Zeichnungen

