

LED, FS Technologie QC Clip, 24 V, grün



Beschreibung

- > Clip mit SMT LED
- > Beleuchtung von Leuchtdruckastern, Leuchtwahlschaltern, beleuchtbaren Not-Halt und Leuchtvorsätzen
- > Montage: einrasten in Schaltelemente QC und Clipträger für Leuchtvorsatz
- > Zur besseren Ausleuchtung Schaltelemente mit Lichtleiter verwenden
- > Für klare Farben empfehlen wir, die LED-Farbe in der Farbe der Blende zu wählen

Technische Daten

> Allgemein

| | |
|-------------------------|----------|
| Farbe des Leuchtmittels | grün |
| Arbeitstemperatur, min. | -40 °C |
| Arbeitstemperatur, max. | 85 °C |
| beleuchtbar | ja |
| Leuchtmittel | LED |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 1 g |
| MOQ Auftrag | 10 Stück |
| RoHS konform | ja |
| REACH konform | ja |

Direkte Links

- > [RAFI eCatalog](#)

> Einbaumaße

| | |
|-----------------|----------|
| Außenmaß Länge | 18,2 mm |
| Außenmaß Breite | 7,98 mm |
| Außenmaß Höhe | 17,23 mm |

> Mechanische Kennwerte

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Anschluss rückseitig | Flachsteckanschluss 2,8 x 0,8 |
|----------------------|-------------------------------|

> Elektrische Kennwerte

| | |
|---|-------------|
| Betriebsspannung des Leuchtmittel, min. | 19,2 V |
| Betriebsspannung des Leuchtmittel, max. | 28,8 V |
| Spannungsart | DC |
| Nenn-Betriebsspannung | 19,2-28,8 V |

Verlustleistung

0,05760 W